Niveau d'abstraction

- Langage de haut niveau
 - C, C++, Java, Fortran, Basic, Perl
- Langage de bas niveau
 - Assembleur, langage machine

Différents types de langage

- Langages interprétés
- Langages compilés

C	C++	Fortran	Basic	Perl	Php	Java
Compilateur			Interpréteur			Compilateur
Fichier exécutable						Pseudo-code
						Interpréteur JVM
Langage machine du processeur						

Langages interprétés

- L'analyse et la traduction du langage de haut niveau se fait pendant l'exécution

```
Code source
...
for i=1 to 10
j=2*i+3
next i
...
```

→ Analyse de l'instruction → Exécution du traitement

Langages interprétés

- Avantages
 - exécution immédiate du code
 - recherche des erreurs d'exécution
 - état du programme au moment de l'erreur
 - poursuite du programme après correction
- Inconvénients
 - la même analyse est faite à chaque exécution
 - perte de temps
 - impossibilité de mélanger le code avec d'autres langages

Langages compilés

- Traitement du langage de haut niveau en deux étapes :
 - la compilation : traduction en langage machine
 - l'exécution par le système hôte

```
Code source
...
for (i=1; i<=10; i++)
j=2*i+3
...
```

→ Compilation → Fichier exécutable

Fichier exécutable → Interprétation du code machine → Exécution du traitement

Langages compilés

- **Avantages**
 - optimisation du code à priori
 - vitesse d'exécution plus grande
 - possibilité de faire coexister plusieurs modules
 - pouvant éventuellement être produits par différents langages
- **Inconvénients**
 - temps de compilation
 - ensemble de fichiers plus
 - correction des erreurs plus complexes

7

Développement

- Utilisation de deux langages orientés objets
 - C++
 - Java
- Domaines d'applications différentes
- Outils complémentaires

8

Historique

- **Le langage C**
 - 1971, Dennis Ritchie
 - fortement associé au développement d'Unix
 - commercialisé en 1978
 - 1983, le C est normalisé (ANSI)
- **Le langage C++**
 - 1980 Dr. Bjarne Stroustrup (Bell Laboratories)

9

Le langage C++

- **Intérêts**
 - Langage compilé très rapide
 - Profite des fonctions du C
 - Langage fonctionnel
 - Variable globales
 - Complète le langage C par la notion d'objet
- **Langage intermédiaire**
 - Liberté du mode fonctionnel
 - Rigueur du tout objet

10

Réalisation d'un programme C++

- **Modules écrits par l'utilisateur**
 - Les programmes sources en C++
 - utilisation d'un éditeur de texte
 - fichier de suffixe .cpp .C .c++
 - Le fichier makefile
 - pour les programmes multi-modules
- **Compilation**
 - compilateur C : CC ou g++
 - Options
 - -g : instructions pour débogger
 - -O2 : optimisation du code
 - -o nom de l'exécutable ou -c fic.c à compiler en .o
 - -I/chemin de fichier include
 - -l bibliothèque
 - -L/chemin de bibliothèque
- **Édition de liens (link)**
 - produit le fichier exécutable

11

Principe d'utilisation

- **Editer un fichier en langage C++**
 - Editeur de texte
 - vi, emacs, nedit, notepad...
 - Interface de programmation
 - kdevelop, kdestudio...
- **Compiler un code source**
 - Fichier unique (édition de lien inutile)
g++ fichier.c -o prog
 - Plusieurs fichiers (Makefile)
make
- **Exécuter le fichier résultant de la compilation**
./prog

12

Réalisation d'un programme C++

- Modules écrits par l'utilisateur
 - Les programmes sources en C++
 - utilisation d'un éditeur de texte
 - fichier de suffixe .cpp, .C, .c++
 - Le fichier **makefile**
 - pour les programmes multi-modules
- **Compilation**
 - compilateur C : CC ou g++
 - Options
 - -g : instructions pour débogger
 - -O2 : optimisation du code
 - -o nom de l'exécutable ou -c fic.c à compiler en .o
 - -I/chemin de fichier include
 - -l bibliothèque
 - -L/chemin de bibliothèque
- **Édition de liens (link)**
 - produit le fichier exécutable

19

Principe d'utilisation

- **Editer un fichier en langage C++**
 - Editeur de texte
 - vi, emacs, nedit, notepad...
 - Interface de programmation
 - kdevelop, kstudio...
- **Compiler un code source**
 - Fichier unique (édition de lien inutile)
g++ fichier.c -o prog
 - Plusieurs fichiers (Makefile)
make
- **Exécuter le fichier résultant de la compilation**
./prog

20

Historique

- Le langage Java
 - 1990 Bill Joy de Sun
 - 1993 Interpréteur Java pour Netscape
- S'appuie sur
 - la syntaxe C
 - La philosophie de Smalltalk

25

Réalisation d'un programme java

- Modules écrits par l'utilisateur
 - Les programmes sources en Java
 - utilisation d'un éditeur de texte
 - fichier de suffixe .java
- **Compilation**
 - compilateur java : javac exemple.java
 - produit des fichiers .class : exemple.class
- **Interpréteur de pseudo-code**
 - Interpréteur : java exemple
 - Interprète les fichiers .class (on ne fait pas figurer l'extension)

26

Intérêts de Java

- Simple relativement à C/C++
 - Gestion de la mémoire plus dirigée
- Orienté objet
- Indépendant de l'architecture
- Orienté Réseau
 - Outils intégré d'interfaçage sur le réseau Internet
- Robuste
 - Impose beaucoup de vérifications (typage...)
 - Évite des erreurs
- Sécurisé
- Multitâche

27

Limites

- Langage compilé puis interprété
 - Besoin d'une interprétation du pseudocode par un logiciel spécifique
- Assez lent
 - Relativement à des logiciels compilés

28

Intérêts de la programmation de Java

- Profiter des classes déjà existantes
 - Être immédiatement opérationnel avec un minimum de développement
 - Application Programming Interfaces (API)
 - Les API de base
 - ✓ java.lang (types de bases, Thread, ClassLoader, Math, ...)
 - ✓ java.util (classes utilitaires : Date, Vector, Stack, ...)
 - ✓ java.applet (classe de base pour les applets)
 - ✓ java.awt (interface graphique)
 - ✓ java.net (outils pour le réseau : Socket, InetAddress, URL, ...)
 - ✓ java.security (signature numérique, cryptographie, ...)
 - Autres API
 - ✓ Java Management API (administration du réseau sur Internet)
 - ✓ Java Generic Library

29

Domaines d'utilisation de Java

- Logiciels portables
 - Programme multiplateforme
 - Type de programme
 - Logiciels très communicants et pas très exigeants en rapidité
 - StarOffice
- Applets pour l'Internet

30

Réalisation d'un programme Java

- Modules écrits par l'utilisateur
 - Les programmes sources en Java
 - utilisation d'un éditeur de texte
 - fichier de suffixe .java
- Compilation
 - compilateur java : javac
 - produit des fichiers .class
- Interpréteur de pseudo-code
 - java

31

Premier programme Java : texte

- Afficher un texte à l'écran en mode texte
 - Créer une classe helloWorldTexte
 - Définir une méthode main
 - Appeler la fonction println de la bibliothèque System

```
public class helloWorldTexte helloWorldTexte.java
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("hello, world!");
    }
}
```

```
[!$ javac helloWorldTexte.java
[!$ java helloWorldTexte
hello, world!
[!$
```

32

Deuxième programme Java : graphique

```
import java.awt.* helloWorldWindow.java

public class helloWorldWindow extend Frame
{
    public helloWorldWindow()
    {
        super("-hello, world! (Window)-");
        setSize(210,100);
        show();
    }
    public void paint(Graphics g)
    {
        g.setColor(Color.blue);
        g.drawString("hello, world!", 60, 50);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        new helloWorldWindow();
    }
}
```

33

Troisième programme Java : applette

```
import java.awt.* helloWorldApplet.java
import java.applet.*

public class helloWorldApplet extend Applet
{
    public void paint(Graphics g)
    {
        g.setColor(Color.blue);
        g.drawString("hello, world!", 60, 50);
    }
}
```

```
<html>
<head> <title>Exemple : helloWorldApplet </title></head>
<body>
<applet code="helloWorldApplet.class"></applet>
</body>
</html> helloWorldApplet.html
```

34

Programmation orientée objet

Spécificités de la programmation objet et du C++

Institut Charles Cros
SISAR

Benoît Piranda
Équipe SISAR
Université de Marne La Vallée

Exemple de programmation fonctionnelle

- Logiciel de synthèse d'image
 - Objets géométriques canoniques
 - Sphère, paramètres : rayon de la sphère
 - Cube, paramètres : cotés du cube
 - Cylindre, paramètres : rayon et hauteur
 - ...
 - Lancer de rayons
 - Mémoriser une liste d'objets
 - A chaque objet on associe une fonction de calcul d'intersection entre l'objet et un rayon

Exemple de programmation fonctionnelle

- Première solution
 - Structure pour chaque type d'objet
 - Fonction pour chaque objet
 - Structure de liste permettant d'accéder à des données de type différent
 - Étude de cas, à chaque traitement, sélectionner la bonne fonction
- Très peu efficace, beaucoup de tests

Exemple de programmation fonctionnelle

```

struct data_sphere {
    double rayon;
};

struct data_cylindre {
    double rayon, hauteur;
};

struct element {
    void *objet;
    int type;
    struct element *suivant;
};

void intersection_sphere(struct matrice *mat, struct data_sphere *sph) {...}
void intersection_cylindre(struct matrice *mat, struct data_cylindre *cyl) {...}

void intersection(struct matrice *mat, struct element *elm)
{
    while (elm)
    {
        switch (elm->type)
        {
            case 0 : intersection(mat, (struct data_sphere*) elm->objet); break;
            case 1 : intersection(mat, (struct data_cylindre*) elm->objet); break;
        }
        elm = elm->suivant;
    }
}

```

Exemple de programmation fonctionnelle

- Deuxième solution
 - Définition d'un tableau de fonctions
 - Indexées par le numéro de type de l'objet
- Évite les tests multiples

Institut Charles Cros
SISAR

Solution : la programmation objet

- Associer les données et les traitements
 - OBJET =
 - Données de l'objet géométrique
 - Traitement des intersections

Institut Charles Cros
SISAR

40

Différences C / C++, passage à la POO

- Tout code C peut être incorporé dans le code C++
- Choisir des règles de programmation de POO
- Regrouper les données et les traitements associés
 - Éviter (voir supprimer) les pointeurs
 - Passage par référence plutôt que par adresse
 - Pas de alloc / free
 - Éviter (voir supprimer) les fonctions
 - Utilisation des méthodes de classe
 - Utilisation des flux (cin, cout, ...)
 - Éviter (voir supprimer) les variables globales

41

Les types fondamentaux de données C++

- Booléens (bool)
 - Deux valeurs possibles : vrai (true) ou faux (false)
 - Faux correspond à la valeur 0, Vrai aux autres valeurs
 - Un pointeur peut être directement converti en booléen (vrai si différent de NULL)

```
bool egalite = (a==b);  
  
if (egalite)  
{ cout << "a=b" << endl;  
}
```

42

Les types fondamentaux de données C++

- Caractère (char)
 - Peut stocker un caractère unique
 - Constante caractère entre guillemets simples
 - Codage d'un entier sur un octet
 - Utilisation
 - ✓ Codage de données à faibles combinaison de valeur
 - > Image : 3 octets RVB par pixel
 - > Son CDROM : 2 octets par échantillons (1/44100 s)
 - signed char
 - ✓ Compris entre -128 et 127
 - unsigned char
 - ✓ Compris entre 0 et 255

```
char lettre = 'a';  
cout << lettre << " " << int(lettre) << endl;
```

43

Les types fondamentaux de données C++

- Entiers (int)
 - Trois tailles :
 - short ou short int : forme courte (2 octets)
 - int : forme normale
 - long ou long int : forme longue (4 octets)
 - Deux interprétations :
 - Préfixe signed ou pas de préfixe
 - Préfixe unsigned : uniquement positifs
 - Combinaisons possibles

```
int a;  
unsigned short b = 543;  
signed long int c;
```

44

Les types fondamentaux de données C++

- Les constantes entières
 - Codage décimal : nombre entier sans préfixe
 - Codage octal : préfixe 0
 - Codage hexadécimal : préfixe 0x

Décimal	0	2	63	83
Octal	00	02	077	0123
Hexadécimal	0x0	0x2	0x3f	0x53

45

Les types fondamentaux de données C++

- Virgules flottantes
 - Simple précision (float)
 - Double précision (double)
 - Quadruple précision (long double)

46

Mémoire associée aux types

Type	Taille (octets)	Bornes	Bornes (unsigned)
char	1	-128..127	0..255
short int ou short	2	-32 768..32 767	0..65 535
int	2 ou 4	-2 147 483 648.. 2 147 483 647	0..4 294 967 296
long int ou long	4		
float	4	(23-1-8) 3.4e-38 .. 3.4e+38	
double	8	(52-1-11) 1.7e-308 à 1.7e+308	
long double	10 ou 12	(64-1-15) 3.4e-4932 à 1.1e+4932	

47

Mémoire associée aux types

- Quelques traitements sur les types
 - Valeurs limites : include <limits>

```
#include <limits>
cout << numeric_limits<float>::max() << endl;
```

48

Les types fondamentaux de données C++

- void
 - Code indiquant qu'une méthode est sans paramètres ou sans résultat
 - void* utilisé en C doit être évité en C++
 - Pointeur sans type devant ensuite être converti par le programmeur
 - Ex : void *malloc(int)

```
int *ptr;
ptr = (int*)malloc(100*sizeof(int));
```

```
int *ptr;
ptr = new int[100];
```

Les types fondamentaux de données C++

- Énumérations enum *type { valeur0, valeurs... }*
 - Type associé à un ensemble de valeurs possibles
 - Constantes entières placées dans l'ordre croissant
 - Par défaut : ordre croissant, pas de 1, à partir de 0
 - Codage :
 - Codé sur l'entier de taille minimum pour contenir les valeurs

```
enum cpt { PREMIER, DEUXIEME, DIXIEME };
-> PREMIER=0, DEUXIEME=1, DIXIEME =2
Codé sur 2 bits
```

```
enum cpt { PREMIER=1, DEUXIEME, DIXIEME =10 };
-> PREMIER=1, DEUXIEME=2, DIXIEME=10
Codé sur 4 bits
```

Variante et constante (C++)

- Identifiant associé à une valeur fixée
 - Une variable déclarée avec le préfixe **const** : « variable » qui ne pourra pas être modifiée dans le programme.


```
void main(void)
{ const int un=1; // Initialisation de la constante
  int deux;
  un = 2; // Opération interdite
  deux = un+un;
}
```
 - Routine de pré-compilation **#define**
 - Remplace dans le programme toutes les occurrences d'une constante par sa valeurs

```
#define UN 1 // Initialisation de la constante
```

51

Variante static

- Identifiant associé à un contexte
 - Une variable déclarée avec le préfixe **static**
 - Premier passage sur la déclaration de la variable
 - Allocation
 - Initialisation
 - Passage suivant
 - Récupération de la variable précédente
 - Adresse mémoire et valeur restituée

```
int incremente(void)
{ static int cpt=0;
  return ++cpt;
}
cout << incremente() << endl;
cout << incremente() << endl;
cout << incremente() << endl;
```

52

Expression mathématique (C++)

- Opérations identique à C
 - les 4 opérations mathématiques
 - +, -, *, /
 - Opérations spécifiques sur les entiers
 - / (division entière) et % (modulo)
 - Opérations booléennes (bit à bit)
 - & (et), | (ou) et ! (non)
 - Opérations logiques (tests)
 - && (et), || (ou) et ! (non)
 - Incréments
 - ++, +--, --, --
 - Comparaisons
 - <, <=, >, >=, ==, !=
 - Opérateur de flux
 - >>, <<

53

Expression mathématique (C++)

- Tout opérateur peut être surchargé
 - Redéfinis pour des types ou des classes utilisateurs
 - Exemple string : + représente la concaténation

54

Affectation

- Vérification de type
 - Les deux opérandes doivent être de même type
- Transtypage : conversion entre type
 - Consiste à préciser le type entre parenthèse
 - Généralement possible
 - Pour les valeurs numériques
 - Les chaînes de caractères (retourne le code ASCII)
 - Les pointeurs
 - Peut générer une perte d'information
 - Aux risques de l'utilisateur
- Transtypage automatique
 - Si pas de perte d'information

55

Conversion implicite de type

- Transtypage
 - Format C : (type) expression
 - Format C++ : int(expression)

```
int x;
double y=10.5;

x = (int) y; /* x = y provoque un message à la compilation */
           /* x vaut 10 */

y = -10.5;
x = (int) y; /* x vaut -10 */

int x;

x = (int) 'A'; /* x vaut 65 */
```

Espace de nom et bibliothèques

- Espace de nom
 - Regroupement de déclarations sous un nom
 - Types
 - Énumérations
 - Fonctions
 - Classes
- Utilisation
 - using namespace nom;
 - Exemple : les outils d'entrée / sortie

```
using namespace std;
cout << ...
```

57

La bibliothèque standard

- Propose
 - Le type string
 - Des outils de manipulation des entrées sorties standards
 - Des conteneurs (traitements indépendant des données)
 - Gestionnaire de vecteurs
 - Gestionnaire de piles
 - Gestionnaire de files
 - Gestionnaire de listes
 - Gestionnaire de d'ensembles

58

La bibliothèque standard

- Le type string
 - Mémorisation de chaîne de caractères
 - Gestion dynamique de la mémoire
 - Surcharge des opérateurs pour une manipulation naturelle des chaînes
 - Traitements de string.h intégrés

59

La bibliothèque standard

- Exemple d'utilisation du type string

```
#include <string>

string s1="Hello";
string s2="world";

void main()
{ string s3=s1+", "+s2+"!\n";
  cout << s3;
}
```

Hello, world!

60

La bibliothèque standard

- Des outils de manipulation des entrées sorties standards
 - Deux types
 - Entrée : transférer une information dans la machine
 - Sortie : extraire une information de la machine vers un périphérique

61

Les opérateurs d'entrée sortie

- Opérations d'entrée sortie en C++
 - Les flux de données
 - Opérateurs permettant de faire transiter des données entre un port et une variable
 - Souvent surchargés pour réaliser des échanges entre les ports et des classes
- Deux opérateurs
 - Opérateur d'entrée (>>)
 - Opérateur de sortie (<<)

62

La bibliothèque standard

- Les ports d'entrée sortie standard
 - Sortie standard
 - cout (l'écran)
 - Sortie d'erreur standard
 - cerr (l'écran)
 - Entrée standard
 - cin (le clavier)

63

La bibliothèque standard

- Exemple d'utilisation des ports standards

```
#include <iostream>

void main()
{ float x;
  cout << "entrez une longueur:";
  cin >> x;
  cout << "longueur : " << x << endl;
}
```

entrez une longueur:_

64

Exemple d'entrée-sortie standard

```
#include <iostream.h>

void main()
{ char texte[20];

  cout << "tapez un texte : ";
  cin >> texte;
  cout << "vous avez saisi : " << texte << endl;
  cerr << "pas d'erreur" << endl;
}

$> ./a.out
tapez un texte : coucou
vous avez saisi : coucou
pas d'erreur
$> ./a.out 2> toto
tapez un texte : coucou
vous avez saisi : coucou
```

65

Programmation orientée objet

Allocation dynamique, pointeurs

Allocation dynamique

- Allocation dynamique = association d'une zone mémoire à un pointeur
 - Réalisé par l'opérateur *new type*
 - Réserve une zone mémoire pour mémoriser un objet de type *type* et retourne son adresse
 - Initialisation éventuelle entre parenthèses
 - Retourne *NULL* ou *null* en cas de problème d'allocation
 - Pas assez de mémoire disponible

67

Exemples d'allocations dynamiques

```
int *ptr;
ptr = new int(0);

etudiant *pe = new etudiant(numen);
```

68

Désallocation

- Désallocation
 - Destruction des objets
 - Libération de la mémoire qu'ils occupent opérateur *delete (ptr)*
 - Libère la zone mémoire pointée par *ptr*
 - *ptr* est inchangé
 - Pointe sur une zone mémoire non disponible !
- Peut produire des erreurs
 - Type : erreur de segmentation (segmentation fault)
 - Cas : désallocation d'une adresse non autorisée

```
delete ptr;
```

69

Allocation de tableaux

- Tableau
 - ensemble de données
 - Contiguës en mémoire
 - Homogènes (de même type)
 - Accès à l'aide d'un pointeur
- Allocation C++
 - Opérateur *new*

```
int *tab = new int[100];
tab[0]=2;
```

70

Initialisation d'un tableau

- Possibilité d'initialisation à la déclaration
 - Liste de valeurs
 - De même type que le tableau
 - Nombre inférieur ou égale à la taille
 - Détermination automatique de la taille du tableau

```
int v1[]={1,2,3,4};
char v2[2]={'A','B','C'};
int v3[5]={1,2,3};
```

génère une erreur complète par des 0

71

Désallocation de tableaux

- Opérateur *delete []*
 - Libère l'ensemble de la place utilisée par le tableau
- Attention
 - Opérateur *delete* insuffisant

72

Programmation orientée objet

Classes et objets
Encapsulation

Benoît Piranda
Équipe SISAR
Université de Marne La Vallée

Encapsulation : expression du besoin

- En C, pour associer les données et les traitements
 - Utilisation des noms de fonctions
 - Besoin de passer des données en paramètres
 - Accès aux données libres
 - Regroupement dans un fichier unique

```
struct element
{ int n;
  struct element *suivant;
};
void add_element(struct element *e,int n)
{ e->n=n; e->suivant=NULL;
}
int existe_element(struct element *e,int n)
{ if (e->n==n) return 1;
  if (e->suivant==NULL) return 0;
  return existe_element(e->suivant,n);
}
void supprime_liste_element(struct element *e)
{ if (e->suivant!=NULL)
  supprime_liste_element(e->suivant);
  free(e);
}
int main(void)
{ struct element *el;
  init_element(el,0);
  :
  :
  if (existe_element(el,5))
  :
  :
  supprime_liste_element(el);
}
```

74

L'encapsulation : les objets

- Outils de base des langages orientés objets
 - Les classes :
 - Type d'objets
 - Un objet est une instance d'une classe
 - Regroupent plusieurs *membres* :
 - Les données : attributs
 - ✓ De type simple, pointeur, tableau
 - ✓ Les données complexes (autres que les types de bases)
 - Les traitements : les méthodes
 - ✓ Assimilables à des fonctions
 - ✓ Regroupent les traitements sous un nom
 - ✓ Peuvent admettre des paramètres
 - ✓ Retourner un résultat

75

Les méthodes

- Regroupent des traitements sous un nom
 - Assimilables à des fonctions C
 - Réalisent des traitements sur les données de l'objet auquel elles appartiennent
- Peuvent retourner un résultat (unique)
- Peuvent admettre des paramètres
 - Paramètres d'entrée
 - Exécuter les traitements sur des données différentes
 - Paramètres de sortie
 - Permettent de retourner des résultats multiples

76

Déclaration des méthodes

- A l'intérieur de la déclaration de la classe
 - Méthode associée à une classe
- Résultat
 - Unique
 - Variable, pointeur ou référence **[NOUVEAU]**

```
Type_résultat nom_fonction(type_param1 param1,...)
{
    Type_résultat result;
    :
    return result;
}
```

```
Type_référence& nom_fonction(type_param1 param1,...)
{
    Type_résultat result;
    :
    return result;
}
```

77

Déclaration des méthodes (C++)

- Déclaration des méthodes en deux étapes
 - Prototype dans la définition de la classe
 - Contient uniquement l'entête de la fonction
 - Déclaration de la liste des méthodes de la classe avec leurs types
 - Entête de méthode
 - Type de données retournées (sauf constructeurs et destructeur)
 - Format Classe:méthode
 - Paramètres de la méthode
 - ✓ Couples *type variables*
 - ✓ éventuellement *void* ou aucun
 - Corps
 - Les instructions proprement dites
 - Exécuté à chaque appel
 - L'instruction *return* permet de renvoyer le résultat (obligatoire pour les fonctions non *void*)
 - Se termine :
 - ✓ À la fin du bloc
 - ✓ Après l'appel de *return*

78

Exemple de méthodes (C++)

```
class disque
{
    int cx,cy,rayon;
public:
    disque(int,int,int);
    double surface(void);
};

disque::disque(int x,int y,int r)
{
    cx = x;
    cy = y;
    rayon = r;
}

double disque::surface(void)
{
    return M_PI * rayon * rayon;
}
```

79

Valeur retournée (méthode/fonction)

```
double surface(void)
{
    return 1.0;
}
```

```
double *surface(void)
{
    double *ptr = new double[5];
    return ptr;
}
```

```
double *surface(void)
{
    double a=1.0;
    return &a;
}
```

```
double &surface(void)
{
    double a=1.0;
    return a;
}
```

Faux car une variable locale n'existe que dans la fonction où elle est déclarée

80

Passage de paramètres

- Paramètres d'entrée
 - Permettent d'initialiser les valeurs de la méthode
 - Ne sont pas modifiés à la sortie de la fonction
 - Peuvent être des constantes
- Paramètres de sorties
 - Transmettent un résultat à la fin de la fonctions
 - Sont forcément des modifiables
- Il existe trois types de passage de paramètres
 - Par valeur (paramètre d'entrée)
 - Par adresse (paramètre d'entrée & sortie)
 - Par référence (paramètre d'entrée & sortie) **[NOUVEAU]**

81

Passage par valeur

- Paramètres passés par valeur
 - Paramètres d'entrée uniquement
 - Les variables peuvent être modifiée à l'intérieur du corps de la fonction mais ne modifient pas le paramètre d'appel
- Principe
 - Copier le contenu du paramètre d'appel dans la variable paramètre de la fonction
 - Utiliser une copie des données
- Syntaxe
 - Déclaration : *type var*
 - Utilisation : *var*
 - Paramètre d'appel : *var* ou *constant*

82

Passage par valeur

```
float fonction(int i)
{ float x;

  x = 3.14*i;
  return x;
}

void main(void)
{ int a=1;
  float y;

  y = fonction(a);
}
```

83

Pièges ?

- Un exemple :

```
int Racine (double x) {
  if (x<0.0) return 0;
  x = sqrt(x);
  return 1;
}

void main (void) {
  double x; x = 2.0;
  if (Racine(x)==1) printf("%lf\n", x);
}
```

Ne fonctionne pas

84

Pièges ?

- Un autre exemple :

```
void swap (double x, double y) {
  double tmp;
  tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}

void main (void) {
  double x, y; x = 2.0; y = 5.0
  swap(x, y);
  printf("x=%lf, y=%lf\n", x, y);
}
```

Ne fonctionne pas

85

Passage par adresse

- Principe
 - passer l'adresse de la variable par valeur
 - modifier le contenu de la variable correspondante
- Syntaxe C++
 - Déclaration : `type *ptr`
 - Utilisation : `*ptr`
 - Paramètre d'appel : `&var`

86

Passage par adresse

```
float* fonction(int *i)
{ float *x;

  x = (float*) malloc(*i*sizeof(float));
  if (x==NULL) *i=0;
  return x;
}

void main(void)
{ int a=1;
  float *y;

  y = fonction(&a);
  free(y);
}
```

87

Passage par adresse

- Attention le pointeur n'est pas modifiable...

```
void allouer(char *ptr,int i)
{ ptr = (char*) malloc(i*sizeof(float));
}

void main(void)
{ char *ptr=NULL;

  allouer(ptr,3);
  if (ptr==NULL) printf("NULL");
}
```

Ne fonctionne pas

88

Passage par adresse

...mais son contenu est modifiable.

```
void allouer(char **ptr, int i)
{ *ptr = (char*) malloc(i*sizeof(float));
}

void main(void)
{ char *ptr=NULL;

  allouer(&ptr, 3);
  if (ptr==NULL) printf("NULL");
}
```

Peu lisible, propre au C
Doit être évité en C++

89

Passage par référence

- La variable en paramètre de la méthode représente la variable d'appel pour le corps de la méthode
 - Apport important du C++ sur le C
 - Avantages
 - Éviter l'utilisation des pointeurs (vrais paramètres d'entrée/sortie)
 - Pas de duplication de mémoire (*structures, classes*)
- Syntaxe C++
 - Déclaration : *type &var*
 - Possibilité de définir des paramètres en lecture seule : *const*
 - Utilisation dans la méthode : *var*
 - Paramètre d'appel : *var*

90

Passage par référence

```
int polynome2::racines(double &k1, double &k2)
{ double delta = b*b-4.0*a*c;

  if (delta<0.0) return 0;
  if (delta==0.0)
  { k1 = -b/(2.0*a);
    return 1;
  }
  delta = sqrt(delta);
  k1 = (-b-delta)/(2.0*a);
  k2 = (-b+delta)/(2.0*a);
  return 2;
}

:
{ polynome2 p(1.0,2.0,1.0);
  double l1,l2;

  int n = p.racines(l1,l2);
}
```

91

Passage par référence

```
void etudiant::copier(const etudiant &e)
{ this.numen = e.numen;
  ...
}

:
{ etudiant e, olde;

  e.copier(olde);
}
```

92

Valeurs par défaut des paramètres

- Il est possible de préciser une valeur par défaut des paramètres placés à droites dans une déclaration de méthode.
 - Si lors de l'appel de la méthode ces paramètres sont omis, ils sont utilisés avec la valeur par défaut associée.

```
void etudiant::setNote(double note, double coef=1.)
{ this->points += note * coef;
}

:
:

e.setNote(12.,2.); // ajout d'une note coef. 2
e.setNote(11.); // ajout d'une note coef. 1 par default
```

Les méthodes

- Méthodes particulières
 - Constructeurs
 - Appelé automatiquement lors de la création d'un objet
 - Ses paramètres correspondent à ceux de l'allocation
 - Ne retourne aucun résultat
 - A pour tâche d'initialiser les attributs
 - Destructeur (unique)
 - Appelé automatiquement lors de la destruction d'un objet
 - A pour tâches de libérer les attributs alloués dynamiquement

94

Création d'un objet et constructeur

- (C++) la création d'un objet peut être statique ou dynamique
- La création d'un objet exécute son constructeur
 - Constructeur implicite
 - Sans paramètre
 - Constructeurs spécifiques
 - Peut recevoir des paramètres
 - Peuvent être surchargés (plusieurs types de paramètres)
- Opérations à la charge du constructeur
 - Initialiser les références de l'objet
 - Allouer les sous-objets mémorisés dans l'objet

95

Destructeur

- La destruction d'un objet
 - (C++) exécute la méthode : `~nomclasse()`
- Opérations à la charge du destructeur
 - Fermeture de fichiers, de connexion réseau...
 - Libération de la mémoire allouée dynamiquement dans les méthodes de l'objet

96

Exemple

```
class ensemble
{
  element *tabElements;
  int nbreElementsMax;
public :
  ensemble(int n)
  {
    nbreElementsMax = n;
    tabElements = new element[n];
  };
  ~ensemble()
  {
    delete [] tabElements;
  };
};
```

97

Accès aux données d'une classe

- Tous les attributs et toutes les méthodes sont soumis au droit d'accès
- Type d'accès
 - À l'intérieur de la classe
 - Depuis le programme appelant
 - Depuis une autre classe
- Trois niveaux de droit d'accès
 - Privé : `private`
 - Protégé : `protected`
 - Publique : `public`

98

Accès aux données d'une classe

- Niveau publique :
 - Accès libre des données et méthodes de l'objet
 - Depuis toute fonction, toute autre classe
 - Obligatoire pour l'un des constructeurs de la classe !

99

Accès aux données d'une classe

- Niveau protégé
 - Accès réservé aux classes filles

100

Accès aux données d'une classe

- Niveau privé (par défaut)
 - Les méthodes de la classe peuvent utiliser les attributs et méthodes privées
 - Les fonctions « amies »
 - Déclarée « friend » dans le corps de la classe

101

Accès aux données d'une classe

```
#include <iostream>
using namespace std;
class c1 {
    int att1;
    int meth1() { return att1; };
public :
    c1(int a):att1(a) {};
    int att2;
    int meth2() { return att1; };
protected :
    int meth3() { return att1; };
friend int fct1(c1);
};
int fct1(c1 obj)
{ return obj.meth1(); }

int main(void)
{ c1 obj1(2);
  cout << obj1.att1 << endl;
  cout << fct1(obj1) << endl;
}
```

Autorisé, car fct1 est amie de c1

erreur à la compilation :
'int c1::att1' is private
La fonction main n'est pas amie de c1

102

Utilisation des droits : interface

- L'interface d'une classe
 - L'ensemble de ses méthodes publiques :
 - Permettent de gérer des restrictions d'accès aux données privées.
 - Méthodes classiques d'interfaces
 - ✓ set : affecter une variable privée en vérifiant ses valeurs.
 - ✓ get : transmettre une valeur de variable privée.

```
#include <iostream>
using namespace std;
class c1 {
    double rayon, r2;
public :
    void setRayon(double r)
    { if (r>0.) { rayon=r; r2=r*r; };
    double getRayon(void)
    { return rayon; };
};
```

103

Surcharge des méthodes

- Principe
 - Définir plusieurs méthodes de même nom avec des types de paramètres différents
 - Permet d'adapter les traitements aux types de données
 - Évite les noms de fonctions trop compliqués précisant le type des paramètres
 - Possible pour les constructeurs
 - Les fonctions surchargées peuvent admettre des droits d'accès différents

104

Exemple de surcharge de méthodes

```
class materiel
{ int numSerie;
  double prix;
public :
  // constructeurs
  materiel() { numSerie = -1; };
  // interface
  inline int getNumSerie() { return numSerie; };
  inline double getPrix() { return prix; };
protected :
  // constructeurs
  materiel(int numSerie, double prix)
  { this.numSerie = numSerie;
    this.prix = prix;
  };
  inline void set(double prix) { this.prix = prix; };
  inline void set(int numSerie) { this.numSerie=numSerie; };
  inline void afficher() { cout << "materiel ?"; };
};
```

105

Surcharge des opérateurs

- Les opérateurs sont gérés comme des méthodes
 - Permet de simplifier l'écriture des expressions.

```
complexe operator +(complexe x, complexe y)
{ complexe resultat;

  resultat.setR = x.getR() + y.getR();
  resultat.setI = x.getI() + y.getI();
  return resultat;
}

::

complexe a(1.,2.),b(3.,-1.),c;

e = a + b;
```

106