M1 – Python

Examen

Stéphane Vialette

17 Janvier 2013

Des arbres binaires non étiquetés

Un **arbre binaire non étiqueté** est une structure qui peut se représenter sous la forme d'une hiérarchie dont chaque élément est appelé nœud, le nœud initial étant appelé **racine**. Dans un arbre binaire, chaque nœud possède au plus deux fils, appelés **fils gauche** et **fils droit**. Du point de vue de ces nœuds fils, l'élément dont ils sont issus (au niveau supérieur) est appelé **père**.

À noter que si un nœud possède un unique fils, celui-ci peut être soit le fils gauche, soit le fils droit (il existe donc deux arbres binaires distincts à 2 nœuds). Un nœud de l'arbre est appelé un **nœud interne** s'il possède au moins un fils, et une **feuille** sinon. Enfin, nos arbres binaires sont non étiquetés, les nœuds ne portent donc aucune autre information que le fait d'avoir ou non un fils à gauche et/ou à droite.

Nous prendrons comme point de départ le squelette de la classe `BinaryTree` (résidant dans un module `binarytree`) donné ci-dessous :

```
class BinaryTree(object):

    def __init__(self, left = None, right = None):
        self._left = left # a BinaryTree object or None
        self._right = right # a BinaryTree object or None

    @property
    def left(self):
        return self._left

    @property
    def right(self):
        return self._right

    def __str__(self):
        return "(%s,%s)" % \
            (str(self._left) if self._left is not None else "()",
             str(self._right) if self._right is not None else "()")
```

```

def __len__(self):
    left_size = len(self._left) if self._left is not None else 0
    right_size = len(self._right) if self._right is not None else 0
    return 1 + left_size + right_size

```

BinaryTree est donc une structure récursive : les fils gauche et droit sont eux-mêmes des BinaryTree (ou None pour un arbre vide). Un court exemple depuis ipython pour illustrer l'utilisation de la classe BinaryTree :

```
In [1]: from binarytree import BinaryTree
```

```
In [2]: BT = BinaryTree # pour ecrire BT au lieu de BinaryTree
```

```
In [3]: t = BT(BT(), BT())
```

```
In [4]: t
```

```
Out[4]: <binarytree.BinaryTree at 0x101d94110>
```

```
In [5]: print t
```

```
(((), ()), ((), ()))
```

```
In [6]: len(t)
```

```
Out[6]: 3
```

```
In [7]: t = BT(BT(BT(BT())))
```

```
In [8]: print t
```

```
(((((), ()), ()), ()), (()))
```

```
In [9]: len(t)
```

```
Out[9]: 4
```

```
In [10]: print t.left
```

```
(((), ()), (()), (()))
```

```
In [11]: print t.right
```

```
None
```

```
In [12]: t.left = None
```

```
-----
AttributeError Traceback (most recent call last)
```

```
AttributeError: can't set attribute
```

```
In [13]: t.right = None
```

```
-----
AttributeError Traceback (most recent call last)
```

```
AttributeError: can't set attribute
```

```
In [14]:
```

Toutes les questions sont suivies d'un court exemple python illustrant l'utilisation de la méthode ou fonction demandée.

Diverses mesures

Nous commençons par deux méthodes bien pratiques.

Question 1 Écrire la méthode `is_leaf(self)` qui retourne `True` si le nœud d'appel est une feuille, et `False` sinon.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT())
>>> t.is_leaf()
False
>>> t.left.is_leaf()
True
>>>
```

Correction :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def is_leaf(self):
        return self._left is None and self._right is None
```

Question 2 Écrire la méthode `all_nodes(self)` qui retourne (sous forme d'un générateur) un à un tous les nœuds de l'arbre enraciné en le nœud d'appel. Aucun ordre de parcours des nœuds de l'arbre n'est imposé.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT(), BT())
>>> t
<binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6410>
>>> t.left
<binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6490>
>>> t.right
<binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6510>
>>>
>>> list([node for node in t.all_nodes()])
[<binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6490>,
 <binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6410>,
 <binarytree.BinaryTree object at 0x1004a6510>]
>>>
```

Correction :

Choisissons, par exemple, un parcours infixe. Il faut donc retourner (i) les nœuds du sous-arbre gauche (s'il y en a), (ii) le nœud courant, et (iii) les nœuds du sous-arbre gauche (s'il y en a).

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def all_nodes(self):
        if self.left is not None:
            # yield all nodes in the left subtree
            for node in self.left.all_nodes():
                yield node

        # yield the root
        yield self

        if self.right is not None:
            # yield all nodes in the right subtree
            for node in self.right.all_nodes():
                yield node
```

Diverses méthodes pour compter des nœuds dans un arbre binaire.

Question 3 Écrire la méthode `number_of_nodes(self)` qui retourne le nombre de nœuds dans le sous-arbre enraciné en le nœud d'appel.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT(), BT(BT()))
>>> t.number_of_nodes()
4
>>>
```

Correction :

Il existe, bien sûr, plusieurs façon d'écrire cette méthode. Vous êtes nombreux à avoir parcouru l'arbre en maintenant un compteur à jour :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_nodes(self):
        n = 1
        if self.left is not None:
            n = n + self.left.number_of_nodes()
        elif self.right is not None:
```

```
        n = n + self.right.number_of_nodes()
    return n
```

L'utilisation de la méthode `all_nodes` peut grandement simplifier l'écriture :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_nodes(self):
        return len([node for node in self.all_nodes()])
```

On peut aussi remarquer que la méthode `number_of_nodes` est en fait la méthode `__len__` donnée dans le squelette de la classe `BinaryTree` :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_nodes(self):
        return len(self)
```

ou plus simplement :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    number_of_nodes = __len__
```

Question 4 Écrire la méthode `number_of_internal_nodes(self)` qui retourne le nombre de nœuds internes dans le sous-arbre enraciné en le nœud d'appel.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT(), BT(BT()))
>>> t.number_of_internal_nodes()
2
>>>
```

Correction :

Ici, vous êtes très peu nombreux à avoir réutilisé les méthodes des questions précédentes. Effectivement, en parcourant une nouvelle fois l'arbre "à la main", il vient :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_internal_nodes(self):
        if self.left is not None or self.right is not None:
            n_left = 0
            if self.left is not None:
                n_left = self.left.number_of_internal_nodes()
            n_right = 0
```

```

    if self.right is not None:
        n_right = self.right.number_internal_nodes()
    return 1 + n_left + n_right
else:
    return 0

```

Le premier test se simplifie en utilisant la méthode `is_leaf` :

```

class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_internal_nodes(self):
        if not self.is_leaf():
            n_left = 0
            if self.left is not None:
                n_left = self.left.number_of_internal_nodes()
            n_right = 0
            if self.right is not None:
                n_right = self.right.number_internal_nodes()
            return 1 + n_left + n_right
        else:
            return 0

```

Que cela est laborieux ! Le plus simple est de remarquer que nous disposons déjà d'un itérateur sur l'arbre binaire :

```

class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_internal_nodes(self):
        n = 0
        for node in self.all_nodes():
            if not node.is_leaf():
                n = n + 1
        return 0

```

qui se simplifie à l'aide d'une compréhension de liste :

```

class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_internal_nodes(self):
        return len([node for node in self.all_nodes()
                    if not node.is_leaf()])

```

Question 5 Écrire la méthode `number_of_leaves(self)` qui retourne le nombre de feuilles dans le sous-arbre enraciné en le nœud d'appel.

```

>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT(), BT(BT()))
>>> t.number_of_leaves()

```

2
>>>

Correction :

Cf. Question 4 :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_leaves(self):
        return len([node for node in self.all_nodes()
                    if node.is_leaf()])
```

Il a été également proposé :

```
class BinaryTree(object):
    ...
    def number_of_leaves(self):
        return self.number_of_nodes() - self.number_of_internal_nodes()
```

qui est correct mais moins efficace car nécessitant 2 parcours de l'arbre.

Le **niveau** d'un nœud dans un arbre est la distance qui le sépare de la racine. Par convention, la racine est au niveau 1 (ses éventuels fils sont donc eux au niveau 2, ...).

Question 6 Écrire la méthode `number_of_nodes_at_level(self, level)` qui retourne le nombre de nœuds au niveau **level** dans le sous-arbre enraciné en le nœud d'appel. Il pourra être utile ici de définir une méthode auxiliaire.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT(BT(), BT(BT()))
>>> t = BT(BT(), BT(BT()))
>>> t.number_of_nodes_at_level(1)
1
>>> t.number_of_nodes_at_level(2)
2
>>> t.number_of_nodes_at_level(3)
1
>>> t.number_of_nodes_at_level(4)
0
>>>
```

Correction :

Une version avec une méthode auxiliaire pour simplifier l'écriture :

```

class BinaryTree(object):
    ...
    def _number_of_nodes_at_level(self, level, current_level):
        if current_level == level:
            # done, no need to further explore the tree rooted at self.
            return 1

        left = 0
        if self.left is not None:
            left = self.left._number_of_nodes_at_level(level, current_level + 1)

        right = 0
        if self._right is not None:
            right = self.right._number_of_nodes_at_level(level, current_level + 1)

        return left + right

    def number_of_nodes_at_level(self, level):
        return self._number_of_nodes_at_level(level, 1)

```

De la forme

Un arbre binaire est **symétrique** si le sous-arbre gauche de la racine est l'image miroir du sous-arbre droit de la racine. L'image miroir d'un arbre binaire est l'arbre binaire obtenu en permutant la gauche et la droite, c'est-à-dire en permutant récursivement les sous-arbres gauches et droits. Un arbre binaire avec un unique nœud est donc symétrique. Par exemple, `BT(BT(BT()), BT(None, BT()))` est symétrique, alors que `BT(BT(BT()), BT(BT()))` ne l'est pas.

Question 7 Écrire la méthode `is_symmetric(self)` qui retourne `True` si l'arbre enraciné en le nœud d'appel est symétrique, et `False` sinon. Il pourra être utile ici de définir une fonction auxiliaire `mirror(bt1, bt2)` qui retourne `True` si l'arbre binaire `bt1` est l'image miroir de l'arbre binaire `bt2`, et `False` sinon.

```

>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t = BT()
>>> t.is_symmetric()
True
>>> t = BT(BT())
>>> t.is_symmetric()
False
>>> t = BT(None, BT())
>>> t.is_symmetric()
False

```

```

>>> t = BT(BT(), BT())
>>> t.is_symmetric()
True
>>> t = BT(BT(BT()), BT(None, BT()))
>>> t.is_symmetric()
True
>>> t = BT(BT(BT(None, BT())), BT(None, BT(BT())))
>>> t.is_symmetric()
True
>>>

```

Correction :

Commençons par écrire une fonction `mirror` pour tester si 2 arbres binaires sont en miroir. La procédure est très simple : (i) 2 arbres binaires "vides" sont en miroir, et (ii) 2 arbres binaires "non vides" sont en miroir si les sous-arbres sont en miroir :

```

def mirror(binary_tree_1, binary_tree_2):
    if binary_tree_1 is None and binary_tree_2 is None:
        return True
    elif binary_tree_1 is None and binary_tree_2 is not None:
        return False
    elif binary_tree_1 is not None and binary_tree_2 is None:
        return False
    else:
        return mirror(binary_tree_1.left, binary_tree_2.right) and \
            mirror(binary_tree_1.right, binary_tree_2.left)

```

Avec la fonction `mirror`, tester si un arbre binaire est symétrique devient trivial :

```

class BinaryTree(object):
    ...
    def is_symmetric(self):
        return mirror(self.left, self.right)

```

Générer des arbres

Un arbre binaire est **complet** si toutes les feuilles sont au même niveau.

Question 8 Écrire la fonction `make_complete_binary_tree(level)` qui retourne un arbre binaire complet de niveau `level` (toutes les feuilles sont au niveau `level`).

```

>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> print make_complete_binary_tree(1)
((), ())
>>> print make_complete_binary_tree(2)

```

```

((((), ()), ((), ()))
>>> print make_complete_binary_tree(3)
((((), ()), ((), ())), ((((), ()), ((), ())))
>>>

```

Correction :

Le cas de base est immédiat : au niveau 1 nous avons `BinaryTree()`. Pour des niveaux supérieurs, il suffit de construire des arbres binaires complets en décrémentant le niveau :

```

def make_complete_binary_tree(level):
    if level == 1:
        return BinaryTree()
    else:
        return BinaryTree(make_complete_binary_tree(level - 1),
                           make_complete_binary_tree(level - 1))

```

Nous avons passé ici sous silence le cas d'un niveau d'appel négatif ou nul. Il serait est néanmoins très facile de gérer ce cas si le cahier des charges l'imposait :

```

def make_complete_binary_tree(level):
    if level <= 0:
        return None
    elif level == 1:
        return BinaryTree()
    else:
        return BinaryTree(make_complete_binary_tree(level - 1),
                           make_complete_binary_tree(level - 1))

```

Une remarque important maintenant. Il a été souvent proposé dans vos copies quelque chose qui se ramène en fait à :

```

def make_complete_binary_tree(level):
    if level == 1:
        return BinaryTree()
    else:
        bt = make_complete_binary_tree(level - 1)
        return BinaryTree(bt, bt)

```

Attention, les sous-arbres gauche et droit sont ici les **mêmes** sous-arbres (*i.e.*, les **mêmes** objets), si vous modifiez par la suite l'un des sous-arbres vous modifiez également l'autre sous-arbre. Bref, une implémentation très dangereuse !

Question 9 Écrire la fonction `all_complete_binary_trees(start_level = 1)` qui retourne un générateur produisant tous les arbres binaires complets de niveau `start_level`, `start_level + 1`, ...

```

>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree

```

```

>>> import itertools as it
>>> def take(n, iterable):
...     "Return first n items of the iterable as a list"
...     return list(it.islice(iterable, n))
...
>>> for t in take(3, all_complete_binary_trees(1)):
...     print t
...
((), ())
(((), ()), ((), ()))
((((), ()), ((), ())), (((), ()), ((), ())))
>>>

```

Correction :

Avec la fonction `make_complete_binary_tree` en main, l'écriture de la fonction `all_complete_binary_trees` ne pose aucune difficulté particulière :

```

def all_complete_binary_trees(start_level = 1):
    level = start_level
    while True:
        yield make_complete_binary_tree(level)
        level = level + 1

```

Intéressons nous aux arbres binaires à n nœuds, $n \geq 1$ étant un entier fixé. Clairement, il existe un unique arbre binaire avec 1 nœud (`BT()` pour nous). Il existe 2 arbre binaires avec 2 nœuds (`BT(BT())`, et `BT(None, BT())` pour nous), et 5 arbres binaires avec 3 nœuds (`BT(BT(BT()))`, `BT(BT(None, BT()))`, `BT(BT(), BT())`, `BT(None, BT(BT()))`, et `BT(None, BT(None, BT()))` pour nous). Consulter la Figure 1

Plus généralement, pour générer tous les arbres binaires à n nœuds, il suffit de générer, pour tout $0 \leq k \leq n - 1$, tous les arbres binaires dont le sous-arbre gauche de la racine comporte k nœuds et le sous-arbre droit de la racine comporte $n - k - 1$ nœuds.

Question 10 Écrire la fonction `all_binary_trees(n)` qui retourne un générateur produisant tous les arbres binaires à n nœuds.

```

>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> for t in all_binary_trees(3):
...     print t
...
((), (((), ()), ()))
((), ((), ((), ())))
((((), ()), ((), ()))
((((), ()), ()), ((), ()))
((((), ()), ()), ((), ()))

```

FIGURE 1 – Quelques arbres binaires.

```
(((), ((), ())), ())
>>>
```

Correction :

Une lecture – presque mot à mot – du dernier paragraphe avant la question 10 se traduit en python par :

```
def all_binary_trees(n):
    if n == 0:
        yield None
    elif n == 1:
        yield BinaryTree()
    elif n == 2:
        yield BinaryTree(BinaryTree())
        yield BinaryTree(None, BinaryTree())
    else:
        for k in xrange(n):
            for left in all_binary_trees(k):
                for right in all_binary_trees(n-k-1):
                    yield BinaryTree(left, right)
```

Question 11 Écrire la fonction `all_truly_binary_trees(n)` qui retourne un générateur produisant tous les arbres binaires à n nœuds dont tous les nœuds internes ont exactement 2 fils.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> for t in all_truly_binary_trees(3):
```

```

...     print t
...
(((), ()), ((), ()))
>>> for t in all_truly_binary_trees(4):
...     print t
...
>>> for t in all_truly_binary_trees(5):
...     print t
...
(((), ()), (((), ()), ((), ())))
(((), ()), ((), ()), ((), ()))
>>>

```

Correction :

C'est en première lecture une simple variation de la question 10. Il faut néanmoins être attentif à la parité. (C'est probablement l'unique question de cet examen qui nécessite une petite réflexion algorithmique ... petite réflexion algorithmique puisqu'il est explicitement mentionné en exemple que l'appel à `all_truly_binary_trees(4)` ne produit aucun arbre binaire.) Ce problème de parité règle, le code ne pose plus vraiment de difficulté :

```

def all_truly_binary_trees(n):
    if n % 2 == 0:
        raise StopIteration

    if n == 1:
        yield BinaryTree()
    elif n == 3:
        yield BinaryTree(BinaryTree(), BinaryTree())
    else:
        for k in xrange(1, n-1, 2):
            for left in all_truly_binary_trees(k):
                for right in all_truly_binary_trees(n-k-1):
                    yield BinaryTree(left, right)

```

Soient t et t' deux arbres binaires. Soit u un nœud de t qui ne possède pas de fils gauche. **Greffer à gauche** t' en u consiste à ajouter t' comme nouveau fils gauche de u . Soit v un nœud de t qui ne possède pas de fils droit. **Greffer à droite** t' en v consiste à ajouter t' comme nouveau fils droit de v . Remarquons qu'une feuille peut être greffée à gauche et à droite. Un arbre binaire t' est greffé à gauche (resp. à droite) à un arbre binaire t s'il est greffé à gauche (resp. à droite) à un nœud de t . Enfin, un arbre binaire t' est greffé à un arbre binaire t s'il est greffé à gauche ou à droite à t .

Question 12 Définir au préalable l'exception `BinaryTreeException`.

- Écrire la méthode `attach_left(self, t)` de la classe `BinaryTree` qui fixe l'arbre binaire t comme nouveau fils gauche du nœud appelant si son fils gauche est au moment de l'appel l'arbre vide, et lève l'exception `BinaryTreeException` sinon.

- Écrire la methode `attach_right(self, t)` de la classe `BinaryTree` qui fixe l'arbre binaire `t` comme nouveau fils droit du nœud appelant si son fils droit est au moment de l'appel l'arbre vide, et lève l'exception `BinaryTreeException` sinon.
- Écrire ensuite la fonction `all_grafted_trees(bt1, bt2)` qui retourne un générateur produisant tous les arbres binaires obtenus en greffant l'arbre binaire `bt1` à l'arbre binaire `bt2` ou en greffant l'arbre binaire `bt2` à l'arbre binaire `bt1`.

```
>>> from binarytree import *
>>> BT = BinaryTree
>>> t1 = BT()
>>> print t1
((), ())
>>> t2 = BT(BT())
>>> print t2
(((), ()), ())
>>> for t in all_grafted_trees(t1, t2):
...     print t
...
((((), ()), ()), ())
((), (((), ()), ()))
((((), ()), ()), ()), ())
((((), ()), ()), ()), ())
((((), ()), ()), ()), ())
((((), ()), ()), ()), ())
>>>
```

Correction :

```
def all_grafted_trees_aux(bt1, bt2):
    for node in bt1.all_nodes():
        if node.left is None:
            # node.left does not allow write access: one must use self._left
            node._left = bt2
            yield bt1
            node._left = None
        if node.right is None:
            # node.left does not allow write access: one must use self._right
            node._right = bt2
            yield bt1
            node._right = None

def all_grafter_trees(bt1, bt2):
    for bt in all_grafted_trees_aux(bt1, bt2):
        yield bt
    for bt in all_grafted_trees_aux(bt2, bt1):
        yield bt
```